

# UniStrong Phantom P20 小尺寸高精度定位板卡

## 特性

- 采用“天琴”二代+“天鹰”高精度芯片；
- 全面支持北斗三号卫星信号接收，全星座全频点定位；
- 支持L-Band，可接收“中国精度”实现单机厘米级定位；
- 全新“天鵝”抗干扰技术，复杂环境表现更优；
- 采用雅典娜RTK引擎，支持aRTK星链续航；
- 支持超长基线RTK及快速初始化；
- 集成9轴IMU，支持板载组合导航；
- 结构小巧，低功耗设计，易于集成。



## 概述

P20是合众思壮推出的全新Phantom系列小尺寸定位板卡，板卡基于“天琴”二代基带芯片而研制。P20板卡可接收全星座全频点GNSS信号，全面支持北斗三号卫星信号的接收，更新支持Galileo及QZSS等新信号，并支持“中国精度”。

P20支持单系统工作模式以及多系统联合解算模式，板卡具备载波相位RTK功能，支持超长基线RTK及快速初始化。此外，板卡内置9轴IMU，支持板载组合导航。P20集L-Band星基增强、RTK、SBAS等多种定位功能于一身，尺寸小，易集成，可广泛应用于无人机、无人驾驶、测量测绘、机械控制、海洋工程等领域。

# UniStrong Phantom P20 小尺寸高精度定位板卡

## GNSS性能指标

接收卫星信号:	GPS: L1C/A, L1C, L1P, L2C, L2P, L5 BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b, ACEBOC GLONASS: G1, G2, G3 Galileo: E1, E5a, E5b, ALTB0C, E6 QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5, LEX SBAS L-Band
通道数:	800
跟踪灵敏度:	-142dBm
SBAS跟踪:	3通道并行跟踪
数据更新率:	5Hz标配, 10Hz/20Hz/50Hz可授权
授时精度(1PPS):	10ns
冷启动:	60s(典型值)
热启动:	10s(典型值)
重捕获时间:	<1s
速度限制:	515m/s
高程限制:	18288m

## 精度指标

定位精度	水平(RMS)
单点 <sup>1</sup> :	1.2m
DGNSS:	0.3m
SBAS <sup>2</sup> :	0.3m
RTK <sup>3</sup> :	8mm+1ppm
Static:	2.5mm+0.5ppm
Atlas H10:	0.04m
Atlas H30:	0.15m
Atlas Basic:	0.25m

## L-Band性能指标

通道数:	单通道
频率范围:	1525~1560MHz
跟踪灵敏度:	-140dBm
通道间隔:	5.0kHz
卫星信号追踪:	手动或自动
捕获时间:	15s(典型值)

备注:

1. 取决于多路径影响、可见卫星数、卫星分布、SA影响以及电离层活动;
2. 取决于多路径影响、可见卫星数、WAAS可用性和卫星分布;
3. 取决于多路径影响、可见卫星数、卫星分布、基线长度以及电离层活动。

## 通讯指标

数据接口	
串口:	4个全双工串口(3.3V CMOS, 3个主串口, 1个差分专用串口)
USB:	1个USB Device
波特率:	4800~460800bps
差分格式:	自有差分格式ROX, RTCM2.x, RTCM3.x, CMR, CMR+
数据格式:	NMEA0183, Crescent二进制
授时输出:	1PPS, COMS, 高电平有效, 上升沿同步, 10kΩ, 10pF负载
事件标识输入:	COMS, 低电平有效, 下降沿同步, 10kΩ, 10pF负载

## 电气指标

工作电压:	3.3VDC±5%
功耗:	1.8W
工作电流:	550mA
天线供电:	<15VDC
天线短路保护:	有
天线增益范围:	10~40dB
天线输入阻抗:	50Ω

## 环境指标

工作温度:	-40°C ~ +85°C
存储温度:	-40°C ~ +85°C
湿度:	95%无冷凝
冲击:	EP455 Section5.14.1 Operational
振动:	EP455 Section5.15.1 Random

## 机械指标

尺寸:	71.1L x 40.6W x 9.8H mm
重量:	22g
状态指示灯:	电源, GNSS信号锁定, 差分信号锁定, DGNSS定位
电源/数据连接器:	20pin双排公头, 2mm间距
天线连接器:	MCX母头

说明: 本公司会不断升级产品, 资料中参数如有变更恕不另行通知, 敬请谅解! 可通过合众思壮官网下载最新的产品资料。